

MTC *pohon posuvných brán*

Samosvorné pohony rady MTC sú určené pre posuvnej brány do hmotnosti až 1000 kilogramov. Modely MTC2 a MTC3 majú ventilátorom chladený motor vhodný pre ťažšiu prevádzku.



- **riadiaca jednotka so zabudovaným prijímačom**
- **prevodovka vyrobená z ocele**
- **skrutky z nehrdzavejúcej ocele**
- **funkcia spomaľovania**
- **elektronické nastavenie krútiaceho momentu**
- **funkcia otvorenia pre peších**
- **detekcia prekážok**
- **jednoduché mechanické odblokovanie magnetické koncové spínače**

Technické údaje		MTC1	MTC2	MTC3
Max. hmotnosť brány	kg	400	500	1000
Napájanie		230 Vac - 50/60 Hz		
Napájacie napätie motora		24 Vdc	230 Vac	230 Vac
Výkon motora	W	60	90	120
Maximálny prúd	A	5	1	1,2
Tepelná ochrana	°C	-	120	
Otáčky motora	ot/min	1400		
Rýchlosť krídla brány	m/min	10		
Max. krútiaci moment	Nm	14	24	42
Pracovná teplota	°C	-20 ÷ +60		
Krytie	IP	44		
Koncové spínače		magnetické		
Hmotnosť	kg	9,5	9	9,5

