



RAPID

s elektronikou PARK 230
s integrovaným výstražným svetlom



Závory RAPID majú 3 verzie:

- RAPID PARK
- RAPID S
- RAPID N

▼ RAPID PARK

Táto zavora s ramenom kratším ako 3 metre je schopná otvoriť sa za extrémne krátky čas 1,5 sekundy. Teplo z motora je odvádzané olejom, ktorý je chladený v olejovej vani. Pri prehratí je elektronika schopná odpojiť napájanie.

▼ RAPID S

Závora RAPID S môže byť vybavená ramenom až do dĺžky 5 metrov. Rameno zavora je dodávané ako jeden kus, alebo v prípade potreby (z dôvodu obmedzenej výšky) i zalamovacie. Rameno zavora s profilom RIB je pripravené na montáž bezpečnostnej tlakovej lišty alebo lišty obsahujúcej fotobunky.

▼ RAPID N

Závora RAPID N môže byť vybavená ramenom až do dĺžky 6 metrov. Kvôli značnej dĺžke ramena je čas na otvorenie 6 sekúnd. Na zavoru sa montuje rameno s profilom RIB.

	RAPID PARK	RAPID S	RAPID N
TECHNICKÝ ÚDAJ	HODNOTA		
Maximálna dĺžka ramena	max 3 m	max 5 m	max 6 m
Čas otvorenia	1,5 s	3 s	6 s
Maximálny krútiaci moment	72 Nm	80 Nm	155 Nm
Výkon motora	202 W	240 W	242 W
Napájanie	230 V/ 50 Hz		
Servis	100%		
Denný odporúčený počet cyklov	2000	1200 pre dĺžku ramena 3-4 m	1500
		400 pre dĺžku ramena 5 m	
Hmotnosť	62 Kg		
Rozsah pracovnej teploty	- 10°C ÷ + 55°C		
Stupeň ochrany	IP 54		