

## ***NOVÉ BEZPEČNOSTNÉ A OVLÁDACIE PRVKY***

### **ČÍTAČKA PROXIMITY**



Toto zariadenie je schopné rozpoznávať až 50 prívieskov (PROXIMITY TAG) vo vzdialenosti 3 až 6 centimetrov (IP67).

ACG9062

### **PRÍVESOK PROXIMITY**



Príviesok, ktorý dokáže čítať PROXIMITY READER.

ACG7000

### **RÁDIOVÝ ČÍSLICOVÝ OVLÁDAČ**



433,92 MHz, 4-kanálový, rádiový ovládač série MOON s dosahom 50 metrov. Zariadenie sa montuje na stenu. IP54

ACG9152

### **ČÍSLICOVÝ OVLÁDAČ - TIENENÝ**



Kapacita do 500 ľudí. Zariadenie môže stáť samostatne, alebo sa montuje na stenu. IP65.

ACG9153

### **ČÍSLICOVÝ OVLÁDAČ**



Kapacita do 500 ľudí. Zariadenie môže stáť samostatne, alebo sa montuje na stenu. IP65.

ACG9154

### **DETEKTOR PRE MAGNETICKÚ SLUČKU**



Otvorenie prítomnosťou vozidla.

1-kanál - 230 Vac ACG9060

1-kanál - 12÷24 Vac/dc ACG9063

2-kanál - 12÷24 Vac/dc ACG9064

### **DETEKTOR PRE MAGNETICKÚ SLUČKU**



1-kanál - 12÷24 Vac/dc

ACG9066

## MAGNETICKÁ SLUČKA



6 metrov - obvod (obdĺžnik 2 x 1) + 15 metrov prívod  
ACG9067

10 metrov - obvod (obdĺžnik 3 x 2) + 15 metrov prívod  
ACG9068

## ***BUS (ZBERNICOVÝ) SYSTÉM NA PRIPOJENIE BEZPREČNOSTNÝCH PRVKOV***

Bus (zbernicový) systém na pripojenie bezpečnostných prvkov umožňuje priebežné zapojenie všetkých bezpečnostných prvkov (mechanických alebo elektrických pomocou ZBERNICOVEJ DOSKY podľa EN12978) a fotobuniek (FIT SLIM BUS) bez toho, aby ste museli ťahať káble k jednotlivým zariadeniam. Týmto je možné zjednodušiť inštaláciu a výrazne skrátiť čas potrebný na inštaláciu.

Zariadenie je v zhode s EN13849-1:2007. Ak je nainštalované s elektronikami RIB, vzniká tak zariadenie triedy 2.

## BUS CONTROLLER - ZBERNICOVÁ RIADIACA DOSKA



Spravuje zariadenia FIT SLIM BUS a ZBERNICOVÉ DOSKY 12÷30V ac/dc.  
ACG8615

## FIT SLIM BUS



Fotobunky pre inštaláciu na stenu s dosahom 20 metrov. Vybavené BUS CONTROLLER. -> ACG8033

Pár stĺpikov pre fotobunky FIT SLIM - ACG8065

## ZBERNICOVÁ DOSKA



Spravuje mechanické a elektrické tlakové lišty vybavené BUS CONTROLLER.  
ACG8618

## TLAKOVÁ LIŠTA EN12978



Mechanická tlaková lišta dĺžky 2 metre.

Certifikovaná EN 12978 (2003-05), kategória EN 954-1 2/3.

ACG3015

## ***RÁDIOVÝ VYSIELAČ TLAKOVEJ LIŠTY***

Toto zariadenie umožňuje použitie bezpečnostných tlakových lišt, ktoré sa montujú na pohyblivé časti brán/závor bez nutnosti inštalácie káblov.

Zariadenie je v zhode s EN13849-1:2007. Ak je nainštalované s elektronikami RIB, vzniká tak zariadenie triedy 2.



### **RÁDIOVÝ VYSIELAČ**

Pre mechanické a elektrické tlakové ochranné lišty.  
ACG6202



### **RÁDIOVÝ PRIJÍMAČ**

S ochrannou krabiciu. Rádiový prijímač je schpný prijímať signál od maximálne 6 vysieláčov (ACG6202).  
ACG5501